

M100 - MEULEUSE MANDRIN 6 MM



Trim-Fix

- Pince de serrage pour axes de 6 mm
- Puissance : 280 W
- Vitesse de rotation : 25 000 t/mn - réglable
- Consommation d'air : 300 l/mn - sortie d'air vers le sol.
- Niveau sonore : 80 / 93 dB(A)
- Vibrations : <2,5 m/s²
- Poids : 0,500 kg
- Machine de bonne fiabilité.
- Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

M265 - DISQUEUSE 1 MAIN



Disques fibres

Trim-Kut

Disques lamelles

Disqueuse avec puissance et vitesse réglables. Pour disques fibres jusqu'à 115 mm.

- Dimension des disques (mm) : Ø 75-105-115, alésage 22 mm.
- Adaptateur réf. 82419001 pour Trim-kut Ø 80 et 127.
- Puissance : 400 W
- Vitesse de rotation : 18 000 t/mn - réglable.
- Consommation d'air : 410 / 570 l/mn - sortie d'air vers le sol.
- Niveau sonore : 81,0 dB(A)
- Vibrations : 3,2 m/s²
- Poids : 1,15 kg
- Livrée avec plateaux. Ø 80, 115, 140.
- Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

M268 - TRONÇONNEUSE - MEULEUSE



Tronçonnage

Ébarbage

Ø jusqu'à 75 mm alésage 10

Mini-tronçonneuse avec carter de protection en acier et gâchette de sécurité.

- Pince de serrage pour disques Ø 75 avec alésage de 10 mm.
- Puissance : 350 W
- Vitesse de rotation : 20 000 t/mn - réglable
- Consommation d'air : 430 / 580 l/min. - sortie d'air vers le sol.
- Niveau sonore : 89,5 dB(A)
- Vibrations : 3,53 m/s²
- Poids : 0,800 kg

M530 - MEULEUSE DROITE PINCE 6MM



Fraise boule

- Pince de serrage pour axes de 6 mm
- Puissance : 300 W
- Vitesse de rotation : 22 000 t/mn - réglable
- Consommation d'air : 350 l/mn - sortie d'air vers le sol
- Niveau sonore : 80 / 93 dB(A)
- Vibrations : <2,5 m/s²
- Poids : 0,600 kg
- Machine de bonne fiabilité.
- Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

M824 - MEULEUSE DISQUE GOMME



Élimine adhésifs, liserés...

Sur métal, carrosserie, vitres...

Surfaces peintes

Meuleuse pneumatique pour éliminer les autocollants, adhésifs, double-face avec le disque gomme (réf. 82-4000).

- Grande maniabilité et faible poids, permet de limiter la fatigue de l'utilisateur.
- Montage direct du disque gomme grâce à un adaptateur intégré.
- Puissance : 400 W
- Vitesse de rotation : 2 600 t/mn - réglable
- Consommation d'air : 420 / 500 l/mn
- Niveau sonore : 82,3 dB(A)
- Vibrations : 4,5 m/s²
- Poids : 0,900 kg
- Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

CONSULTER LA GAMME D'ABRASIFS SPECIAUX METAFLUX®