

## ARTI -SPRAY

Référence 70-07

Lubrifiant spécial pour chaînes soumises à fortes sollicitations en particulier dans l'industrie et les activités en zone portuaire.

### Domaines d'applications

- Dans tous les domaines de l'industrie et de traitement des eaux.
- Zones portuaires et de constructions maritimes.
- Services techniques des villes.
- Spécialement pour pièces lourdes :
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chaînes découvertes de machines,</li> <li>○ Bandes transporteuses,</li> <li>○ Chariots élévateurs,</li> <li>○ Pièces articulées,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Galets,</li> <li>○ Roues dentées,</li> <li>○ etc...</li> </ul>
--	---

### Propriétés

- Excellente pénétration par capillarité dans les maillons de la chaîne et les plus petits espaces.
- Lubrification des chaînes, même en état de marche.
- Très forte adhérence, ne coule et ne goutte pas de manière indésirable.
- Préviend l'encrassement et l'usure des chaînes.
- Prolonge la fiabilité des chaînes jusqu'à 100 %.
- Protège les chaînes et élimine les bruits indésirables.
- Repousse et élimine l'humidité.
- Résiste à l'eau, aux eaux usées et à la plupart des solutions agressives.
- Inaltérable sous l'action de la chaleur et du froid, même en milieux réfrigérés (testé jusqu'à -20 °C).
- Très économique à l'emploi.



### Utilisation


Appliquer sur la chaîne préalablement nettoyée. Bien agiter avant l'emploi (billes). Vaporiser à une distance d'environ 25 cm. Purger l'aérosol à l'envers.

Avant utilisation sur chaînes anciennes encrassées, nous conseillons un nettoyage préalable avec METAFLUX DEGRA-SPRAY réf. 70-15, sur chaînes grippées et rouillées METAFLUX TORSION-SPRAY réf. 70-05.

### Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.

Pour une lubrification propre de chaînes légères ou chaînes de motos à joints toriques, nous conseillons l'utilisation de METAFLUX réf. 70-88 ARTILUBRIFIX (produit totalement synthétique).



70-07