

RAPID COUPE SPRAY

Référence 70-03

Lubrification et refroidissement haute performance avec additifs synthétiques.
- Économique - optimal - efficace -

Huile de coupe universelle en mousse pour une meilleure adhérence sur les outils. Applicable avec précision et en quantités optimales. Augmente la durée de vie de vos forets et outils de coupe ainsi que la vitesse d'exécution des opérations de coupe ou de perçage.

Convient pour tous les travaux d'usinage, de perçage ou de coupe ainsi que pour les opérations de moulage.

Pour tous les métaux : de l'acier inoxydable le plus dur ou le titane, aux métaux doux comme le cuivre, le laiton, l'aluminium, ainsi que sur la fonte.

70-03 RAPID COUPE SPRAY augmente jusqu'à :

- 100 % la longévité des forets et des outils de coupe,
- 40 % la capacité de coupe des scies à métaux.



Propriétés

- A base de dérivés d'huiles minérales et d'additifs synthétiques.
- Refroidit les pièces et disperse très rapidement la chaleur.
- Empêche la coloration des métaux (ternissement et bleuissement) en particulier sur l'acier inoxydable et le cuivre.
- Contient des substances actives spéciales, qui ne s'évaporent qu'en présence d'oxygène.

Le processus d'évaporation produit un effet de refroidissement qui absorbe en grande partie la chaleur dégagée durant les opérations de coupe, d'usinage ou de perçage.

- Parfaite adhérence sur pièces cintrées.
- Ne dégage pas de vapeurs dérangeantes. Exempt de nitrites. Pas d'additifs agressifs, pas d'odeurs gênantes.
- Sans danger pour la peau.

Caractéristiques techniques

Densité à 20 °C	Environ 0,86 g/cm ³	Couleur	Mousse blanchâtre puis transparente
-----------------	--------------------------------	---------	-------------------------------------

Utilisation

Les procédés habituels d'utilisation du SPRAY DE COUPE METAFLEX, sont :

- Perçage des métaux : Vaporiser directement sur le foret ou sur la pièce à percer.
- Scies à métaux : Vaporiser le long de la surface à couper.
- Taraudage : Le spray de coupe adhère parfaitement à la pièce à usiner et aux parois.

Recommandations

Aérosol extrêmement inflammable (gaz propulseur). Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
400 ml	AEROSOL	70-03	12

Disponible en vrac (famille 17):
- 75-03 HUILE DE COUPE et 75-63 COOL-CUT

