

## PRIMER SPRAY

Référence 70-59

**Primer gris pour couche de fond.**

Couche de fond universelle et retouche avant peinture.

Application sur :

Métal - bois - pierre - argile - papier - la plupart des matières synthétiques qui présentent une légère porosité.

Idéal pour effectuer une retouche avant peinture sur des éléments de carrosserie ayant été préparés, poncés et laissant apparaître le métal de base en particulier sur les angles : ailes, portières...

Permet d'éviter la préparation du pistolet pour de petites retouches.



### Propriétés

- Application très facile ; parfaite couverture des surfaces.
- Assure une protection contre la corrosion.
- Séchage très rapide des surfaces traitées.
- Le séchage peut être accéléré à l'aide d'un appareil à infrarouges ou d'un pistolet à air chaud (env. 5 minutes)
- Se laisse travailler et poncer très facilement.
- Compatible avec toutes les peintures acryliques, polyuréthanes ou nitrocellulosiques.

### Caractéristiques techniques

<b>Densité</b>	0.778 g/cm3	<b>Durcissement total</b>	Environ 24 heures
<b>Hors poussière</b>	5 - 10 minutes	<b>Couleur</b>	Gris clair
<b>Sec au toucher</b>	30 - 40 minutes		

### Utilisation

Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses, cires...

La surface traitée doit être parfaitement propre, sèche et dégraissée.

Poncer très légèrement avant mise en peinture au tampon type scotch-brite ou avec un papier de ponçage très fin.

Bien agiter l'aérosol, au moins 2 minutes dès perception des billes mélangeuses.

Vaporisation croisée à 25 cm de distance. Après utilisation, purger l'aérosol à l'envers.

Une application en deux couches croisées permet d'obtenir une épaisseur de 40 à 50 microns.

### Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.

Aérosol extrêmement inflammable (gaz propulseur).

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
400 ml	AEROSOL	70-59	12

