

PULVERISATEURS SPECIAL SOLVANTS ET HUILES

75-5145 – Pulvérisateur à pression - 1 L

75-5245 – Vaporisateur - 1 L

Pulvérisateur résistant, spécial produits solvantés et huiles. Idéal nettoyeurs freins.

Usage général dans le domaine de la maintenance.
Spécialement indiqué pour les huiles végétales et animales, solvants à base d'hydrocarbures, lubrifiants et des produits pétroliers, nettoyeurs freins.

- ▶ Nettoyage des freins, des machines et moteurs...
- ▶ Suppression du goudron sur les carrosseries et outils, nettoyage intérieur des véhicules, dégraissage...
- ▶ Traitements du bois, application de produits d'imperméabilisation, déparaffinant etc...

Propriétés

- Conçu avec des matériaux très résistants aux huiles et à la plupart des hydrocarbures et dissolvants.
- Conception ergonomique.
- Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau.

75-5145 : PULVERISATEUR SPECIAL SOLVANTS ET HUILES

- Grande ouverture de remplissage.
- Soupape de sécurité avec fonction de dépressurisation.
- Buse conique à jet réglable.

Caractéristiques techniques

75-5145 : PULVERISATEUR SPECIAL SOLVANTS ET HUILES

Capacité utile	1 L		
Capacité totale	1,5 L	Poids net	0,460 kg
Pression maxi.	2,5 bar	Couleur	Gris / translucide

75-5245 VAPORISATEUR SPECIAL SOLVANTS ET HUILES

Capacité utile	1 L	Poids net	0,190 kg
Capacité totale	1 L	Couleur	Gris / translucide



Utilisation

Verser le liquide à pulvériser dans le réservoir en respectant l'indicateur de niveau. Bien refermer.

75-5145 Pulvérisateur : Ajuster la buse en fonction de la pulvérisation souhaitée. Actionner la manette (environ 15 fois) pour mettre en pression. Dépressuriser le pulvérisateur après chaque utilisation en tirant sur la soupape de sécurité et le rincer.

OPTIMAL : Pesticides à base de solvant, huiles, solvants et produits dérivés du pétrole.

75-5245 Vaporisateur : Ne pas utiliser avec des produits acides

OPTIMAL : Pesticides à base de solvant, alcools, huiles, solvants et produits dérivés du pétrole.

LIMITÉ : Alcalis et cétones

Recommandations

Rincer le pulvérisateur à l'eau. Appliquer quelques gouttes de lubrifiant sur les parties en mouvement, par exemple : **70-65 CRYLSTAL LUB.**

Stocker votre pulvérisateur à l'abri, pour éviter le gel et des fortes chaleurs (entre 5°C et 30°C).

Utiliser nos équipements de protection (gants, lunettes...).



75-5145



75-5245

Exemples de détergents METAFLUX

75-27	DÉTERGENT INTENSIF CITRUS
75-34	DÉTERGENT INTENSIF SPECIAL
79-15	NETTOYANT-FREINS
75-33	CC80 MULTI - FONCTION
75-03	HUILE DE COUPE

