

MANUMASTIC

Références 75-2110 / 75-2150

Mastic époxy de réparation rapide à deux composants (résines époxydes).

Domaines d'applications

MANUMASTIC est utilisable de façon universelle et polyvalente sur les métaux, le bois, la pierre, la céramique, le verre et la plupart des surfaces dures.

Pour tous types de réparations :

- ▶ Remplir et boucher des trous ou des fissures
- ▶ Étanchéifier des fuites sur tuyauteries ou récipients
- ▶ Renforcer la fixation de vis et crochets ▶ Égaliser des surfaces irrégulières ▶ Restaurer des filetages abîmés
- ▶ Fixer des pièces ▶ Effectuer des moules ▶ Remodeler une pièce cassée ▶ Reconstituer des matériaux, etc...

Propriétés

- Peut être percé, taraudé, meulé, scié et peint après durcissement complet.
- Adhère parfaitement sur les surfaces.
- Facile à mettre en œuvre en intérieur ou en extérieur.
- Peut également être utilisé dans l'eau.
- Durcissement en 30 minutes à température ambiante ; durcissement complet au bout de 3 heures.



Caractéristiques techniques

Consistance	Pâte bleue et jaune
Résistance à la température	Jusqu'à 200 °C
Résistance à la pression	800 Kp/cm ²
Résistance à la traction	300 Kp/cm ²
Masse volumique	2,0

Durée d'utilisation après mélange	15 minutes
Durcissement complet	3 heures à 20 °C
Durée de conservation	au moins 3 ans (dans l'emballage d'origine fermé)

Utilisation

Mélanger la pâte bleue et jaune en quantité égale, bien malaxer pour obtenir une pâte de teinte verte parfaitement homogène puis l'utiliser dans les 15 minutes. Durcissement complet après 2 à 3 heures (à température ambiante). Appliquer sur surfaces propres et dégraissées.

Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.



100 - 400 g

75-21 (10-50)

